



在使用螺丝及套管 (变径接头) 的环境下，  
可以选择不同的管子口径 (同一尺寸等级下)。

### 标准规格

型号		LVN20	LVN30	LVN40
管子外径	mm	4, 6	6, 8, 10	10, 12
	寸	1/8, 1/16, 1/4	1/4, 3/8	3/8, 1/2
断面		ø4.4	ø8	ø10
流动特性	Av x 20 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup>	12	33.6	52.8
	Cv	0.5	1.4	2.2
耐力		1		
使用压力		0 ~ 0.5		
流体温度		5 ~ 90		
环境温度		0 ~ 60		
重量		0.055	0.115	0.185

### 不同管子口径可选配的变径接头

尺寸等级	LVN30									
	公制尺寸					英制尺寸				
	4	6	8	10	12	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2
2	●	◎				●	●	◎		
3		●	●	◎				●	◎	
4				●	◎				●	◎

注：请参照改变接管口径的资料 ◎ 基本型 ● 带变径接头

### 型号选择

LVN **2** 0 - S **07** □

尺寸等级

记号	尺寸等级	断面
2	2	ø4.4
3	3	ø8
4	4	ø10

接口 B (出) 不同直径尺寸

记号	应用
无记号	接口 A 及 B 相同
请参考 适合管子口径 表	不同管子口径均可 在同一尺寸等级下 选择

接口 A (出) 不同直径尺寸

记号	适合管子口径	尺寸等级		
		2	3	4
公制尺寸				
04	ø4	●		
06	ø6	◎	●	
08	ø8		●	
10	ø10		◎	●
12	ø12			◎
英制尺寸				
03	1/8	●		
05	3/16	●		
07	1/4	◎	●	
11	3/8		◎	●
13	1/2			◎

● 基本型 ◎ 带变径接头

注) 适合接头：LQ2


### 不同管子口径选型例子

不同管子口径 (带插入变径接头)  
可以在同一尺寸等级下选择

例子：尺寸等级 3

A 面：ø10 x ø8

B 面：ø8 x ø6



下面为选型实例

LVN30 - S **10** **08**

不同的管子口径 (B 面)

不同的管子口径 (A 面)