THM070C2 和 THM101C2
人机界面特点

型号		THM070C2	THM101C2
性能规格	显示尺寸	7"	10.1"
	液晶屏	65536 色TFT, LED 背光	65536 色TFT, LED 背光
	分辨率	800 × 480	1024 x 600
	亮度(cd/m²)	280	200
	触摸板	4线电阻式	4线电阻式
	CPU	ARM9 32位	ARM9 32位
	系统工作内存	128MB	128MB
	电池备份内存	128KB	128KB
	存储器FLASH	8MB	8MB
	SD卡扩展	无	无
通讯接口	USB接口	1主1从	1主1从
	串口	COM1:RS232/422/485; COM2:无; COM3 : RS232	COM1:RS232/422/485; COM2:无; COM3 : RS232
	以太网	无	无
	音频	可选	可选
电气特性	额定功率	15W	20W
	工作电源	24VDC ± 10%	
环境	工作温度	0°C ~ 50°C	
	工作湿度	10% ~ 90% RH，无冷凝	
	抗震性能	10Hz ~ 55Hz （X,Y,Z方向，加速度1G，30分钟）	
认证	防护等级	IP65 （前面板）	
	CE	EN55022，EN61000-4-2 ，EN61000-4-3 ，EN61000-4-8	
	FCC	Part 15 Class A	
结构	外形尺寸 (宽×高×深)	204.4 mm × 151.0mm × 40.0mm	270.1mm x 212.1mm x 42.5mm
	开孔尺寸 (宽×高)	191.5mm × 138.0mm	259.5mm x 201.5mm
	重量	0.6kg	1.2 kg

THM070C2和THM101C2 人机界面特点：

- 启动速度快，3秒钟启动完毕
- 真彩液晶屏，色彩鲜艳，绚丽多彩
- 支持丰富的动画功能
- 支持串口穿透功能，调试的时候可以省掉PLC编程电缆
- 拥有强大的在线和离线仿真功能
- 全系列支持打印机功能，可以直接与打印机连接
- 支持鼠标操作，可以不把屏幕弄脏
- 程序画面内容可依据不同产品尺寸和分辨率自动调整变更改
- 支持世界所有主流的控制器驱动