

BX3系列
交流弧焊机




1 适用范围

BX3系列交流弧焊机系供单人手工操作的单相动圈式弧焊电源。适用于各种低碳钢、低合金钢构件的焊接。它具有结构简单、保养与维修方便、价格低廉、轻巧机动、效率高、工作费用低等优点。

该焊机可采用Φ2~Φ8mm的涂药焊条，适用于以大电流来焊接较厚的钢铁结构，亦可作电切割之用。

符合标准：GB 15579.1。

2 型号及含义



3 主要参数及技术性能

型号	BX3-315		BX3-400		BX3-500		BX3-630	
参数项目								
电源电压(V)	380		380		380		380	
频率(Hz)	50		50		50		50	
相数	1		1		1		1	
额定输入电流(A)	65		81		102		120	
额定焊接电流(A)	315		400		500		630	
电流调节范围(A)	I	II	I	II	I	II	I	II
	40~135	120~315	45~155	150~400	60~220	180~500	65~230	230~630
空载电压(V)	76	70	76	70	76	70	76	70
额定负载持续率(%)	60		60		60		60	
输入容量(kVA)	24.7		30.8		38.8		42	
绝缘等级	F		F		F		F	
防护等级	IP21		IP21		IP21		IP21	
冷却方式	自然空冷		自然空冷		自然空冷		自然空冷	

4 订货须知

订货单位须注明焊机的型式特征，电压等级，电流等级，极数，操作方式及数量等，特殊订货请咨询我公司技术部门。

例如：BX3-400 380V 10台