

配电电器

DN系列 脚踏时控点焊机




DN-10

1 适用范围

- 1.1 主变压器采用进口优质冷轧硅钢片铁芯，其功耗少，空载电流小。
- 1.2 外表采用机箱结构，压力传递采用杠杆踏板式弹簧加压结构，调节、操作、维修均方便。
- DN系列点焊机广泛用于工业生产中低碳钢板、线材、不锈钢板等材料的焊接。如果能很好地掌握焊接时间与电流规范，就可点焊好大部分有色金属。
- 符合标准：GB 15578。

2 型号及含义



3 主要参数及技术性能

参数项目 \ 型号	DN-10	DN-16	DN-25
额定输入电压(V)	380单相	380单相	380单相
额定功率(kVA)	10	16	25
额定初级电流(A)	26.5	42	66
电极臂伸出长度(mm)	280	300	300
焊接厚度(mm)	0.3+0.3~2+2	0.5+0.5~3+3	0.5+0.5~4+4
冷却方式	水冷	水冷	水冷
外形尺寸(mm)	330 × 790 × 1050	330 × 790 × 1050	350 × 820 × 1100
重量(kg)	98	110	130



DN-16

4 订货须知

订货单位须注明焊机的型式特征，电压等级，电流等级，极数，操作方式及数量等，特殊订货请咨询我公司技术部门。

例如：DN-25 380V 10台



DN-25