

预防化学品和油雾污染



减少化学腐蚀 降低维护成本

安装

屏幕保护套可直接安装或取下,无需特殊工具。



化学品和油雾防护性能^{*1}

化学品	薄膜	橡胶	化学品	薄膜	橡胶
硝酸	10%	✓	过氧化氢	3%	✓
硫酸	30%	✓	苯酚	-	✓
硫酸	-	-	丙酮	-	✓
盐酸	37%	✓	乙醇	✓	✓
磷酸	✓	✓	甲醇	✓	✓
碳酸钠	10%	✓	丙三醇	✓	✓
铵	-	✓	甲苯	-	-
氢氧化钾	-	✓	四氢呋喃	-	✓
氢氧化钠	10%	-	棉籽油	✓	✓
乙酸	✓	✓	矿物油	✓	-
四氯化碳	-	-	无铅汽油	✓	-
三氯乙烯	-	-			

规格

	15"	12"	10"
型号	PFXZCDOP151	PFXZCDOP121	PFXZCDOP101
结构	IP67F ^{*2} (安装本产品后人机界面的防护等级取决于机器本身。详情请参阅人机界面的硬件手册。)		
材料	橡胶: NBR (丁腈橡胶) 薄膜: PET (聚对苯二甲酸乙二醇酯)		
重量	350 g 以下	250 g 以下	200 g 以下
外形尺寸(安装后)	宽度: +9.7 mm ^{*3} 高度: +9.7 mm ^{*3}		
面板厚度范围	1.6~3.2 mm (安装屏幕保护套后,安装面板的允许厚度范围变小。)		

^{*1}: 有关化学品防护性能的信息由材料制造商提供,这并不表示该防护水平对任何条件和环境都适用。使用本产品前,请根据实际使用环境确认上述防护性能是否符合要求。
^{*2}: IP67F不是UL认证的一部分。
^{*3}: 有关SP5000系列外形尺寸的详情,请参阅SP5000的硬件手册。