

▼下图从左至右为: WHC-3380,WHC-750




WHC,WHR,STC 系列

工作能力:
3-20ton

切割能力
12-101mm

最大工作压力:
700bar



标有*的液压切割器可成套供应(泵、工具、压力表、快速接头),方便订购。

切割器型号	泵型号	套件型号
WHC-750	P-392	STC-750H
WHC-750	P-392FP	STC-750FP
WHC-750	PATG-1102N	STC-750A
WHC-1250	P-392	STC-1250H
WHC-1250	P-392FP	STC-1250FP
WHC-1250	PATG-1102N	STC-1250A

- 除 WHR-1250 外,所有型号均为单作用、弹簧回程
- 剪切作用(Guillotine action)方式便于操作
- 较大型号上配有提携手柄,便于搬运
- 包括携带包,便于携带与保管工具
- 与多数带 3-通阀或放卸阀,700bar 额定压力的 Enerpac 泵结合使用理想(WHR-1250 除外,该型号需要 4-通阀)
- 所有型号都含有 CR-400 快速接头及防尘帽

▼ 切割器轻松地剪切掉钢丝绳



▼最大切割能力选择表(直径,以 mm 计)

切割器操作方式	工作能力 ton	型号	油容量 (cm³)	长度 (mm)	钢绳、麻芯或 IWRC 6×7 6×12 6×19	圆钢				金属缆绳				电缆		重量 (kg)
						铜线或铜条	铝线或铝条	软钢螺杆菌	钢筋	铜线裸绳	铝线裸绳	ACSR	钢缆	电话电缆 CPP	地下电缆(电用)	
单作用	4	WHC-750*	19.7	127	19	19	19	19	12	19	19	19	16	☆	☆	3.2
	20	WHC-1250*	134.4	279	31	28	31	28	25	31	31	31	22	☆	☆	11.3
	13	WHC-2000	119.6	381	25	31	31	22	☆	50	50	50	19	☆	50	10.4
	3	WHC-3380	65.5	482	☆	☆	☆	☆	☆	41	42	☆	☆	85	85	9.1
	8	WHC-4000	137.7	609	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	101	101	14.5
双作用	20	WHR-1250	122.9	419	31	31	31	28	25	31	31	31	22	☆	☆	11.8

*可与手动泵或气动泵成套供应。

☆不可切割此处指定的材料

手持式液压切割器

▼ 下图从左至右为: WMC-2000, WMC-750



WMC
系列



工作能力:
3-20ton

切割能力:
14-85mm

最大工作压力:
700bar

- 旋转头为操作者提供方便
- 剪切作用方式(Guillotine action)便于操作
- 包括携带包, 便于携带与保管工具
- 较大型号上有保险皮带手柄, 便于携带
- 弹簧回位方便操作
- 轻型一体式工具, 可以在任何场合使用



更换刀片

欲订购60-62HRC硬化处理替换刀片, 请使用下列型号。

用于切割器型号	刀片订购型号
WMC-580	WCB-580
WMC-750	WCB-750
WMC-1000	WCB-1000
WMC-1250	WCB-1250
WMC-1580	WCB-1580
WMC-2000	WCB-2000
WMC-3380	WCB-3380



注意!

该页上表格内标 ☆ 处表示这一液压切割器不是设计为切割该尺寸或该种类型的材料。任何这样的尝试可能导致人员受伤或损坏设备并将使产品保证失效。

▼ 最大切割能力选择表(直径, 以 mm 计)

工作能力 ton	型号	长度 (mm)	钢绳、 麻芯或 IWRC 6×7 6×12 6×19	圆钢				金属缆绳					电缆		重量 (kg)
				铜线或 铜条	铝线或 铝条	软钢 螺杆	钢筋	铜线 裸绳	铝线 裸绳	ACSR 金属 缆绳	钢缆 1×7	钢缆 1×19	电话 电缆 CPP	地下 电缆 (电用)	
4	WMC-580	381	16	16	16	16	☆	16	16	16	14	14	☆	16	3.6
4	WMC-750	381	19	17	17	17	☆	19	19	19	14	14	☆	17	3.6
20	WMC-1000*	679	☆	19	19	19	19	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	11.3
20	WMC-1250	679	31	28	31	31	22	31	31	31	22	25	☆	☆	10.4
6	WMC-1580	558	19	19	19	19	☆	38	41	41	16	16	☆	41	6.8
13	WMC-2000	628	25	31	31	22	☆	50	50	50	19	19	☆	50	10.9
3	WMC-3380	660	☆	☆	☆	☆	☆	46	42	☆	☆	☆	85	85	10.0

* 切割 12mm 的合金链条, 规格为 70 级(G7 运输或紧型)或 80 级(架空提升型)。
www.enerpac.com.cn

☆ 不可切割此处指定的材料